

TAPETA NATRYSKOWA GOTELE

ZASTOSOWANIE:

Oferowana przez naszą firmę technika dekoracji wnętrz, wywodzi się z Hiszpanii i Francji. Na rynku polskim cieszy się coraz większą popularnością. Wpływa na to łatwość wykonywania, walory estetyczne i ekologiczne (produkcja oparta całkowicie na naturalnych składnikach) oraz przystępna cena wyrobu. Produkt może być nakładany bezpośrednio na beton, tynk, gips, płyty kartonowo-gipsowe. Po nałożeniu produktu uzyskujemy dekoracyjną strukturę, która posiada dobre właściwości niwelujące nierówności dekorowanych powierzchni. Przygotowanie podłoża nie wymaga dużych nakładów pracy, nie ma też konieczności wcześniejszego nałożenia gładzi gipsowej. Przed przystąpieniem do prac należy postępować tak, jak w przypadku tradycyjnego malowania.

WŁAŚCIWOŚCI:

Tapeta natryskowa GOTELE standardowo jest w kolorze białym. Półpłynny materiał można barwić na żądany kolor we własnym zakresie, używając pigmentów przeznaczonych do farb wodorozcieńczalnych. Barwienie materiału przeprowadzamy ręcznie lub korzystając z mieszalnika, co pozwala na powtarzalność koloru. Żądany efekt można również uzyskać przez pomalowanie kolorową farbą dekorowanej powierzchni po wykonaniu natrysku. Produkt pakowany jest w worki 25 kg lub wiadra 20kg i 10kg. Jest materiałem rozcieńczanym wodą, całkowicie ekologicznym, bezwonny, pozbawiony substancji szkodliwych dla zdrowia. Powierzchnia tapety jest odporna na ścieranie i może „oddychać”. Można ją pokryć dodatkowo bezbarwnym Lakierem Akrylowym LATEX, uzyskując w ten sposób powłokę odporną na wilgoć i zabrudzenia czy też produktem BROKAT, którego zastosowanie pozwoli na uzyskanie dekoracyjnych refleksów świetlnych. Powierzchnię tapety można kilkakrotnie odnowić przez pomalowanie większością farb dostępnych na rynku. Produkt nie powinien być stosowany w miejscach bezpośrednio narażonych na ciągły kontakt z wodą.

SPOSÓB UŻYCIA:

Do nakładania tapety na ścianę konieczne są specjalne narzędzia pneumatyczne. To dzięki nim uzyskujemy żądaną strukturę.

DANE TECHNICZNE:

1. Baza: produkty mineralne.
2. Konsystencja: półpłynna.
3. Kolor: biały, możliwe barwienie kolorantami przeznaczonymi do wyrobów wodorozcieńczalnych.
4. Stopień połysku: matowy.
5. Zużycie: 1kg/ 2-3m²
6. Temperatura nakładania: +10°C do +30°C.
7. Czas schnięcia: 6-8 godzin przy temp. +20 °C.
8. Opakowanie: 10kg, 20kg oraz worek 25kg.
9. Okres przydatności: 6 miesięcy w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
10. Rozcieńczanie: woda max. 5%.
11. Odporność na uszkodzenia nie dotyczy mechaniczne:
12. pH: 7-8.
13. Szkodliwość: nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska.
14. Przechowywanie: min. +5 °C do +35 °C.

dystrybucja i profesjonalne wykonawstwo 10 lat praktyki

F.H.U. Piękne Ściany ul.Grunwaldzka17 57-200 , Ząbkowice Śl woj.dolnośląskie
tel:695264585 , 74/6412399, e-mail:pieknesciany@post.pl